

D-360ZF



- Оборудование для профессиональной прочистки внутренних и внешних труб Ø 32 -100 мм (1 1/4"-4") в туалетах, ванной и на кухне. Трос с сердечником Ø 10 мм или Ø 12,7 мм (3/8" или 1/2").
- Полностью герметичная конструкция, спирали уложены в барабан для обеспечения чистоты и удобства при эксплуатации.
- Конструкция оснащена литыми резиновыми колесами 8" и съемной ручкой, для удобного и легкого перемещения, что экономит время и силы.
- Встроенный прерыватель тока (GFCI) обеспечивает электробезопасность, пневмо-педаль позволяет дистанционно управлять подачей спирали.
- Устройство автоматической подачи проталкивает и вытягивает спираль с максимальной скоростью 5 м/мин.
- Скорость вращения барабана - 300 об/мин.
- Потребляемая мощность: 390 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В; дополнительно 110 В. Частота 50 Гц; дополнительно 60 Гц.



Трос с сердечником: мощный, не перекручивается, не перегибается
Высококачественная стальная проволока плотно навита по спирали вокруг стального троса и обработана особым образом. Усиленная спираль соответствует всем требованиям по эксплуатации.

№:2.3019 D-360ZF

Базовая комплектация:

Артикул	Тип	Описание	Масса (кг)	
2.3019	D-360ZF	Основное устройство	24.5	
		R-8-1	Трос с сердечником Ø 12,7мм x15м (1/2"x 50')	16.0
		F-9-j	Устройство автоматической подачи	1.78
		ZHa-6	Насадки Ø 16 мм, 4 шт.	0.16

ZHa-6 Насадки Ø 16 мм

 №2.0276 Т-7-f Лопаточный бур	 №2.0296 Т-9-f С-образный бур	 №2.0226 Т-2-f Грушевидный бур	 №2.0286 Т-8-f Бур с боковыми лезвиями
--	--	---	---

Примечание:

Вместительность барабана: трос с сердечником 12,7 мм x 15 м/ либо 10 мм x 23 м (опция)